

B211416.111.f01 BETON LIJMBLOK (BRL 2340+w08)

versie: 104.+ datum: 07-10-2009

- 1 Fabrikaat: BIA-beton (Beton Industrie Arts).
- 2 Type: #
 \BIA-HLE 67/298. \BIA-HLE 100/198.
 \BIA-HLE 120/198. \BIA-HLE 150/198.
 \BIA-HLE 214/98. \BIA-HLE 100/198 klinker.
 \BIA-HLE 120/198 klinker. \BIA-HLE 150/198 klinker.
 \BIA-HLE 214/98 klinker. \BIA-HLE-V100/198 GS.
 \BIA-HLE-V100/198 GG. \BIA-HLE-V150/198 GS.
 \BIA-HLE-V150/198 GG. \.....
 OPMERKING: 67/298, 100/198, 120/198, 150/198 en
 214/98 = vuilwerk lichtbeton; GS = fijn; GG = glad;
 klinker = vuilwerk, grindbeton; HLE-V = schoon werk
 met vellingkant.
- 3 #
 \.....
- 4 #
 \Toepassingsklasse: III.
 \Toepassingsklasse: IV.
 \Toepassingsklasse.....
 OPMERKING: GG en GS klasse III; klinker klasse IV.
- 5 #
 \Genormaliseerde gemiddelde druksterkte (N/mm²): 15.
 \Genormaliseerde gemiddelde druksterkte (N/mm²): 20.
 \Genormaliseerde gemiddelde druksterkte.....
 OPMERKING: GG, GS en klinker 20 N/mm², overige 15
 N/mm².
- 6 #
 \Afmetingen (mm): 297x67x298.
 \Afmetingen (mm): 297x100x198.
 \Afmetingen (mm): 297x120x198.
 \Afmetingen (mm): 297x150x198.
 \Afmetingen (mm): 297x214x98.
- 7 #
 \Maattolerantie (categorie): D1.
 \Maattolerantie (categorie): D3.
 \Maattolerantie.....
 OPMERKING: vellingblokken categorie D3; vuilwerk
 klinker en lichtbeton categorie D1.
- 8 #
 \Kleur: grijs. \Kleur.....
- 9 #
 \Oppervlakstructuur: fijn.
 \Oppervlakstructuur: glad.
 \Oppervlakstructuur: vuilwerk, glad.
 \Oppervlakstructuur.....
 OPMERKING: fijn = GS, glad = GG, vuilwerk, glad =
 klinker.
- 10 #
 \.....
- 11 #
 \Hulpstukken:
- 12 #
 \ - half blok: halve HLE-V100/198 GG, afmetingen
 (lxbxh) 147,5x100x198 mm.
 \ - half blok: halve HLE-V100/198 GS, afmetingen
 (lxbxh) 147,5x100x198 mm.
 \ - half blok: halve HLE-V150/198 GG, afmetingen
 (lxbxh) 147,5x150x198 mm.
 \ - half blok: halve HLE-V150/198 GS, afmetingen
 (lxbxh) 147,5x150x198 mm.

B211416.111.f01 BETON LIJMBLOK (BRL 2340+w08)

versie: 104.+ datum: 07-10-2009

- 13 #
 \ - hoekblok: hoek HLE-V100/198 GS, afmetingen (lxbxh)
 97x100x198 mm.
 \ - hoekblok: hoek HLE-V100/198 GG, afmetingen (lxbxh)
 97x100x198 mm.
- 14 #
 \ - eindblok: eind HLE-V150/198 GG, afmetingen (lxbxh)
 147,5x150x198.
 \ - eindblok: eind HLE-V150/198 GS, afmetingen (lxbxh)
 147,5x150x198.
- 15 #
 \.....
- 16 #
 \Toebehoren:
- 17 #
 \ - lijm: 947.
- 18 #
 \.....
- 19 #
 \Vorstbestandheid (klasse): F2/C.
 \Vorstbestandheid (klasse): F2/D.
 \Vorstbestandheid.....
 *OPMERKING: vuilwerk klinker klasse F2/D, overige
 klasse F2/C.*
- 20 #
 \.....
- 21 Beton lijmblokken leveren onder
 KOMO attest-met-productcertificaat.
- 22 #
 \.....