



# Doorwerkstelsysteem

Doorwerken in natte en koude perioden

## CALDURAN Kalkzandsteen bv

Einsteinstraat 5  
3846 BH Harderwijk

Postbus 97  
3840 AB Harderwijk

Telefoon 0341 464 000  
Telefax 0341 464 001

info@calduran.nl  
www.calduran.nl

Projectbureau  
P.R. Roelfsema Rznweg 24  
9423 RA Hoogersmilde  
Postbus 10  
9422 ZG Smilde

Telefoon 0592 430 438  
Telefax 0592 430 441  
projectbureau@calduran.nl

Projectbegeleiding  
Telefoon 0592 395 113  
Telefax 0592 395 118  
projectbegeleiding@calduran.nl

Planning & logistiek  
Telefoon 0341 465 720  
Telefax 0592 395 118  
logistiek@calduran.nl

**CALDURAN®**  
KALKZANDSTEEN

**CALDURAN®**  
KALKZANDSTEEN



# Doorwerken in natte en koude perioden

Om het de aannemer gemakkelijk te maken levert Calduran Kalkzandsteen elementenprojecten op verzoek onder het "Doorwerksysteem". Hierbij worden, tegen een geringe meerprijs, de kalkzandsteenproducten droog aangeleverd en onder andere door middel van folie optimaal beschermd tegen winterse weersomstandigheden. De meerprijs is slechts een fractie van de kosten als gevolg van verleturen en gemiste inkomsten door vertraging.



## De voordelen

- Het gemiddeld vochtgehalte van de kalkzandsteenproducten is maximaal 10%;
- Pallets met pastukken zijn verpakt in folie;
- Ook de kimblokken staan op pallets en zijn verpakt in folie;
- Op verzoek geeft een projectbegeleider van Calduran Kalkzandsteen specifieke bouwplaats begeleiding.

Neem voor projecten volgens het 'Doorwerksysteem' tijdig contact op met het projectbureau van Calduran Kalkzandsteen.

U kunt in het voorbereidingschema aangeven dat u gebruik wilt maken van het doorwerksysteem.

## 1 Welke maatregelen moeten worden getroffen

- Er mag geen beizelde kalkzandsteen worden verwerkt;
- De hijsgaten van de lijmblokken en elementen dienen schoon en ijsvrij te zijn in verband met voldoende grip van de elementenklem;
- De lijmmortel pas aanbrengen juist vóór het stellen van de blokken of elementen, dus de lijm niet te ver vooruit aanbrengen;
- Geen pek of keukenzout strooien in de nabijheid van kalkzandsteen, dit kan schade veroorzaken aan het lijm- en metselwerk. Indien het nodig is vanuit het oogpunt van gladheidsbestrijding dient men Calduran strooigrip® te gebruiken;
- Zorg ervoor dat er geen plasvorming op vloeren kan optreden door regenval. Dit voorkomt een spekglatte werkvloer bij vorst en het optrekken van water in de kim.

## 2 Calduran Strooigrip

Strooigrip® is een middel voor gladheidsbestrijding tijdens de ruwbouw. Dit als vervanging voor strooizout dat kalkzandsteen aantast.

Te bestellen via afdeling planning & logistiek.

## 3 Afdekken op de losplaats met Calduran afdekzeil

De producten lossen op een vlakke ondergrond op twee steigerdelen of baddingen en afdekken met het Calduran afdekzeil. Lossen buiten de bouwplaats is de verantwoordelijkheid van de aannemer.



Gebruik het Calduran Doorwerksysteem en voorkom dat uw bouwplaats stilligt.

## 4 Afdekken op de werkplek met de Calduran Doorwerkhoes

De elementen of blokken die naar de werkplek zijn geopperd op minimaal twee baddingen of houten regels plaatsen zodat optrekken van vocht en vervuiling wordt voorkomen. Producten kunnen worden afgedekt met de Calduran Doorwerkhoes.

Te bestellen via afdeling planning & logistiek.




## 5 Afdekken van de kim

Afdekken met een afdekplank of steigerplank. De kinnen kunnen dan snel en eenvoudig sneeuwvrij worden gemaakt.

## 6 Calduran winterlijmmortel

De winterlijmmortel van Calduran Kalkzandsteen is afgestemd op het werken bij lage temperaturen. De verse lijmmortel mag een korte periode bevriezen. De verharding stopt, maar gaat verder als de temperatuur boven nul komt. Als het zowel overdag als 's nachts vriest mag er niet meer gelijmd worden. Dek vers gelijmd metselwerk af.



## Bureau Weerverletbestrijding

Het bureau weerverletbestrijding raadt aan om in koude en natte omstandigheden het Calduran doorwerksysteem te gebruiken. Voor meer informatie over de omstandigheden waarin u wel of niet kunt werken kunt u hier terecht:

Bureau weerverletbestrijding  
Onderdeel Technisch Bureau Bouwnijverheid  
Postbus 440  
3840 AK Harderwijk  
0341 4363 80

