

Calduran wandschoren

Bouwtechniek en Voorlichting
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
Telefoon 0341 464 004
Telefax 0341 464 005

Om kalkzandsteen wanden tijdens de uitvoering veilig te schoren heeft Calduran een nieuwe lichte en handzame schoor ontwikkeld. Aan de uiteinden zijn de koppen onder een beperkte hoek draaibaar waardoor men wanden veilig en efficiënt kan schoren.

Wanden verkrijgen hun stabiliteit door dwarswanden en de verbinding met bovenliggende vloeren. Als in de uitvoeringsfase deze bovenliggende vloeren nog niet aanwezig zijn dienen wanden tijdelijk geschoord te worden. Dit ter voorkoming van ongevallen door wind of horizontale (stoot)belastingen (bij b.v. het leggen van betonvloeren). De schoren dienen direct na of tijdens het lijmen of metselen te worden aangebracht.

De koppen van de Calduran wandschoor zijn door een ingenieus en geotrooieerd draaisysteem onder een beperkte hoek draaibaar. Hierdoor is geborgd dat schoren niet te steil kunnen worden geplaatst maar dat wel een bepaalde flexibiliteit aanwezig is.

Bij schoren met vaste koppen kan tijdens het aandraaien van de bouten het lijmwerk worden gekraakt. Wand en schoor kunnen dan tijdens een storm bezwijken.

De sterkte van de schoor is afgestemd op het Calduran Schooradvies. (buisafmeting rond 42,2 x 2,65 mm).

De weersvoorspelling met windkrachten voor geheel Nederland is te vinden op www.calduran.nl

Levering

- Levering via de bouwmaterialenhandel;
- Bij kleine aantallen op pallets, bij grote aantallen of indien gewenst in stalen bokken.

Verwerkingsvoorschriften

- Schoren plaatsen onder 45 graden;
- Voor een uitgebreid schooradvies met de vereiste schoorafstanden zie het Calduran schooradvies.



Draaibare schoorkop

Dit productblad is met grootste zorg samengesteld. Nochtans kan Calduran Kalkzandsteen bv geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken van de inhoud van dit informatieblad. Calduran Kalkzandsteen behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen.