

2010

Altijd de juiste bouwoplossing met Silka en Ytong

Dikte wand	Stenen	Metselblokken	Lijmblokken	Vellingblokken	Vellingelementen	Elementen	Klimaatwanden
70 mm	Amstelmaat (als klamp verwerkt) 214x72x102		L 67/298 437x67x298	V 67/298 437x67x298			
100 mm	Waalmaat 214x102x55 Amstelmaat 214x102x72 Maasmaat 214x102x82	M 100/157 327x100x157 M 100/240 327x100x240	L 100/198 437x100x198 L 100/298 437x100x298	V 100/148 437x100x148 V 100/198 437x100x198 V 100/298 437x100x298		E 100 897x100x623 897x100x643	
120 mm	Maasmaat 120 214x120x82	M 120/198 297x120x198	L 120/198 297x120x198 L 120/198 437x120x198	V 120/148 297x120x148 V 120/198 297x120x198		E 120 897x120x623 897x120x643	LK 120/198 297x120x198
150 mm	Amstelmaat 150 214x150x72 Maasmaat 150 214x150x82	M 150/157 327x150x157	L 150/148 297x150x148 L 150/198 297x150x198	V 150/148 297x150x148 V 150/148 437x150x148 V 150/198 297x150x198 V 150/298 437x150x298	VE 150 897x150x598	E 150 897x150x623 897x150x643	KE 150 897x150x598
175 mm						ME 175 897x175x514	
214 mm	Waalmaat 102x214x55 Amstelmaat 102x214x72 Maasmaat 102x214x82	M 214/133 327x214x133	L 214/98 297x214x98 L 214/148 297x214x148	V 214/98 297x214x98 V 214/148 297x214x148 V 214/298 437x214x298	VE 214 897x214x598	E 214 897x214x623 897x214x643	
250 mm						ME 250 897x250x514	
300 mm			L 300/98 265x300x98		VE 300 897x300x598	E 300 897x300x623 897x300x643 ME 300 897x300x514	
Kimmen			Bij de lijmblokken zijn met uitzondering van L47, standaard kimblokken leverbaar in hoogtematen van 70, 85, 100, 115, 130, 145 en 160 mm.	Bij vellingblokken zijn standaard velling- en kimblokken leverbaar in de hoogtemaat van 98 mm. Naast vellingblokken zijn er ook vellingpasblokken leverbaar.	Bij vellingelementen zijn met uitzondering van de VE300, standaard vellingkimblokken leverbaar in de hoogtemaat van 98 mm.	Bij de elementen zijn in alle breedte-afmetingen standaard kimblokken leverbaar in hoogtematen van 70, 85, 100, 115, 130, 145 en 160 mm.	Bij klimaatwanden zijn de kimmen 90 (blokken) en 120 mm (elementen) breed, zowel onderin als bovenin de wand. Leverbaar in de standaard hoogtematen van 100, 120 en 150 mm.

STENEN & METSELBLOKKEN	Leverbare drukssterkte* N/mm²	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Lijers specie per m² (excl. morsverlies)	LJIMBLOKKEN	Leverbare drukssterkte* N/mm²	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)	VELLINGBLOKKEN/-ELEMENTEN	Leverbare drukssterkte* N/mm²	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)	ELEMENTEN	Leverbare drukssterkte* N/mm²	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)
Waalmaat (klamp)	16	2	39,9	7,2	L 67/298	12	14	7,6	1,8	V 67/298	12	14	7,6	1,8	E 100/623	12/20	94	1,78	1,4
Amstelmaat (klamp)	16	3	39,9	9,4	L 100/198	12/20	14	11,4	3,7	V 100/148	12/20	12	15,2	4,0	E 100/643	12/20	98	1,72	1,3
Maasmaat (klamp)	16	3	39,9	10,7	L 100/298	12/20	22	7,6	2,8	V 100/198	12/20	14	11,4	3,2	E 120/623	12/20	113	1,78	1,8
Waalmaat (halfsteens)	16	2	48,7	18,8	L 120/198(297)	12/20	12	16,7	5,2	V 100/298	12/20	22	7,6	2,4	E 120/643	12/20	117	1,72	1,7
Amstelmaat (halfsteens)	16	3	54,4	16,8	L 120/198(437)	12/20	18	11,4	4,6	V 120/148	12/20	9	22,2	5,5	E 150/623	12/20	141	1,78	2,2
Maasmaat (halfsteens)	16	3	48,5	15,6	LK 120/198(297)	12/20	12	16,7	5,2	V 120/198	12/20	12	16,7	4,8	E 150/643	12/20	147	1,72	2,1
Maasmaat 120	16	4	48,5	18,4	L 150/148	12/20	11	22,2	8,0	L 150/148	11	22,2	7,7	5,8	KE 150/598	12/20	139	1,85	2,2
Amstelmaat 150	16	4	54,4	24,9	L 150/198	12/20	15	16,7	5,9	V 150/148	11	22,2	17	15,2	ME 175/514	28**	184	2,15	2,5
Maasmaat 150	16	5	48,5	23,0	L 214/98	12/20	11	33,3	15,9	V 150/198	12/20	15	16,7	5,9	E 214/623	12/20/28**	201	1,78	3,0
M 100/157	12/20	9	18,3	11,0	L 214/148	12/20	17	22,2	11,3	V 150/298	12/20	34	7,6	4,3	E 214/643	12/20/28**	209	1,72	2,9
M 100/240	12/20	13	12,2	9,2	L 300/98	20	14	37,3	18,4	VE 150/598	12	138	1,85	2,1	ME 250/514	28**	265	2,15	3,6
M 120/198	12/20	12	15,7	9,7						V 214/98	10	12,0	33,3	12,7	E 300/623	12/20/28**	282	1,78	4,7
M 150/157	12/20	12	18,3	14,9						V 214/148	12	19,7	18,5	3,1	E 300/643	12/20/28**	293	1,72	4,5
M 214/133	12/20	13	21,4	29,7						V 214/298	12/20	48	7,6	5,9	ME 300/514	28**	318	2,15	4,3
										VE 214/598	12	197	1,85	3,1					
										VE 300/598	12	277	1,85	4,5					

Alle stenen en metselblokken zijn ook leverbaar voor eenzijdig schoorwerk, benaming speciaal. Amstelmaat 150 speciaal / Maasmaat 150 speciaal alleen in overleg.
Lijmblokken worden niet geleverd voor schoorwerk.
Vellingblokken/elementen worden geleverd voor tweezijdig schoorwerk.

Dikte wand	Blokken	Ronde blokken	Separatiepanelen	Lateien	Dikte	Platen
50 mm	G4/600 600x200 600x400				50 mm	600x390
70 mm	G4/600 G4/600 G4/600 600x200 600x250 600x400	G4/600 G4/600 G4/600 200 90° 200 60° 200 30°	2400/3000x600 G4/600		70 mm	600x390
100 mm	G4/600 G4/600 G4/600 600x200 600x250 600x400 G5/800 500x200	G4/600 G4/600 G4/600 200 90° 200 60° 200 30°	2400/3000x600 G4/600 2400/3000x500 G5/800	1245x250 G4/600 1490x250 G4/600 2000x250 G4/600 2500x250 G4/600 2990x500 G4/600	100 mm	600x390
150 mm	G4/600 G4/600 600x200 600x250			1490x250 G4/600 2000x250 G4/600 2500x250 G4/600 2990x250 G4/600 2990x375 G4/600	120 mm	600x390
200 mm	G4/600 400x200			1490x250 G4/600 2000x250 G4/600 2500x250 G4/600 2990x250 G4/600 2990x375 G4/600	140 mm	600x390
240 mm	G4/600 G2/400 400x200 500x250				160 mm	600x390
300 mm	G4/600 G2/400 G1,6/300 400x200 500x250 500x250				180 mm	600x390
365 mm	G2/400 G1,6/300 500x250 500x250				200 mm	600x390
480 mm	G1,6/300 500x250					

BLOKKEN	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)	BLOKKEN	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)	RONDE BLOKKEN	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per m² (incl. voeg)	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)	LATEIEN	Gewicht per stuk in kg circa	Maximale belasting kN/m²	PLATEN	Gewicht per stuk in kg circa	Aantal per pallet	Kg lijmmortel per m² (excl. morsverlies)
600x200x50	64/600	4,5	8,2	1,20	400x200x200	64/600	11,9	12,3	5,59	200x70 90°	64/600	3,4	11,75	2,13	400x50	1,7	33,70	3,0
600x400x50	64/600	9,0	4,1	0,81	400x200x240	64/600	14,3	12,3	6,71	200x70 60°	64/600	3,3	9,65	1,90	400x60	2,1	28,08	3,0
600x200x70	64/600	4,3	8,2	1,68	400x200x300	64/600	17,9	12,3	8,39	200x70 30°	64/600	4,2	9,50	1,86	400x80	2,7	21,06	3,0
600x250x70	64/600	7,8	6,6	1,64	500x200x100	64/600	9,2	9,8	2,56						400x100	3,4	16,85	3,0
600x400x70	64/600	12,5	4,1	1,13	500x250x240	62/600	16,1	7,9	4,42	200x100 90°	64/600	4,5	12,45	3,34	400x120	4,3	14,04	3,0
600x200x100	64/600	8,9	8,2	2,40	500x250x300	62/600	20,1	7,9	5,78	200x100 60°	64/600	4,8	9,45	2,70	400x140	5,3	11,23	3,0
600x250x100	64/600	11,2	6,6	2,09	500x250x365	62/600	24,5	7,9	7,03	200x100 30°	64/600	6,0	9,35	2,64	400x160	6,1	9,83	3,0
600x400x100	64/600	17,9	4,1	1,61	500x250x390	61,6/300	16,4	7,9	5,78						400x180	7,0	8,42	3,0
600x200x150	64/600	12,4	8,2	3,60	500x250x435	61,6/300	20,0	7,9	7,03						400x200	7,7	8,42	3,0
600x250x150	64/600	16,8	6,6	3,13	500x250x480	61,6/300	26,2	7,9	9,24									
												1490x250x200	64/600	57	21,0			
												2000x250x200	64/600	77	12,0			
												2500x250x200	64/600	96	4,5			
												2990x250x200	64/600	115	3,5			
												2990x375x200	64/600	174	12,0			

Orderintake Silka Telefoon [0183] 67 13 48 Telefax [0183] 67 13 89 E-mail silka_orderintake@xella.com	Xella Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden BV Postbus 72, 2180 AB Hillegom Leidsestraat 244, 2182 DW Hillegom Telefoon [0522] 57 86 00 Telefax [0522] 52 34 81	Xella Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen BV Postbus 453, 1270 AL Huizen Blaricummerstraat 119, 1272 JG Huizen Telefoon [035] 525 88 58 Telefax [035] 526 45 25	Xella Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk BV Hoogdonkseweg 15, 5757 PL Liessel Telefoon [0493] 34 48 22 Telefax [0493] 34 24 91	Xella Kalkzandsteenfabriek De Hazelaar BV Postbus 128, 6100 AC Echt Saefelderstraat 10, 6104 RA Koningsbosch Telefoon [0475] 30 82 08 Telefax [0475] 30 82 09
---	--	--	---	--



Orderintake Ytong Expeditie Vuren Telefoon [0183] 67 14 56 Telefax [0183] 67 14 58 Expeditie Meppel Telefoon [0522] 23 72 37 Telefax [0522] 25 43 89	Orderintake Ytong Multipor Telefoon [0183] 67 13 48 Telefax [0183] 67 13 89 E-mail multipor_orderintake@xella.com	Xella Nederland BV Fabriek Vuren Waaldijk 95 4214 LC Vuren	Xella Nederland BV Fabriek Meppel Industrieweg 14 7944 HS Meppel	Xella Nederland BV Postbus 23 4200 AA Gorinchem Telefoon [0183] 67 12 34 Telefax [0183] 67 13 68 E-mail verkoop@xella.nl Internet www.xella.nl
---	---	---	---	---

